



1366 X 667 Полирана повърхост



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 6 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ




ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери	Широчина (W) mm	Височина (H) mm	Разстояние м/у тръбите Вътрешно свързване (K) mm	Брой тръби pcs-adet	Тегло kg	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^{\circ} C (85/75/20^{\circ} C)$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^{\circ} C (75/65/20^{\circ} C)$ kcal/h / watt / btu/h
493 x 493	493	493	308	3	5.1	79 / 92 / 314	65 / 75 / 256
493 x 493	493	493	308	4	5.4	91 / 106 / 362	74 / 86 / 294
493 x 493	493	493	308	5	5.7	111 / 129 / 440	88 / 102 / 348
493 x 562	562	493	377	3	5.3	87 / 101 / 345	69 / 80 / 273
493 x 562	562	493	377	4	5.6	120 / 103 / 410	82 / 95 / 324
493 x 562	562	493	377	5	6	119 / 138 / 471	100 / 116 / 396
593 x 493	493	593	308	4	5.6	99 / 115 / 392	82 / 95 / 324
693 x 493	493	693	308	5	6.1	126 / 147 / 502	100 / 116 / 396
593 x 562	562	593	377	4	5.8	111 / 129 440	88 / 102 / 348
693 x 562	562	693	377	5	6.3	135 / 157 536	109 / 127 / 433
1366 x 667	667	1366	482	7	8.9	237 / 276 941	187 / 218 / 744

➡ ■ За оцветените в червено разстояния м/у центрете на тръбите е възможен монтаж само на Ораи и Опих клапани.

Опционално
СВЪРЗВАНЕ ОТДОЛУ
РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ W - 47mm



▼ : 1/2" обезвъздушител

